

codex®



CODEX POWER CX 16

FLEXIBILNÍ LEPIDLO – ŘEŠENÍ PROJEKTŮ

VYSOKÁ FLEXIBILITA SE SKVĚLÝMI VÝSLEDKY

codex Power CX 16 je certifikován podle EN 12 004 C2 TE S1 potvrzující zvýšenou tvárnost a pružnost. Dodatečná flexibilita závisí na individuální nastavitelnosti lepidla tenkého a středního lože možné do 15 mm. Kromě toho přesvědčí codex Power CX 16 svou ekonomičností, dlouhou otevřenou dobou s možností korekce.



Technická data

Doba skladování	12 měsíců
Teplota při zpracování	+5 °C - +30 °C
Množství vody/ záměsová voda	0,25 litru na kg 6,25 l/25 kg pytel
Doba zpracování	ca 5 – 6 hodin*
Doba kladení po	ca 30 minut*
Doba zrání/Pochůzná	ca 24 hodin*
Možnost plného zatížení po	ca 72 hodinách*
Spárování po	ca 24 hodinách*
Konečná pevnost po	ca 28 dnech*
Ideální teplota pro zpracování	+10 °C až +25 °C
Spotřeba	1.8 – 3.4 kg/m ²

*Při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu



Vhodný pro téměř všechny minerální podklady stejně jako vytápěné podlahové konstrukce:

- jemné a hrubé keramické obklady a dlažba
- kamenina, klinker
- jemné kameniny ve vnitřních prostorách
- krytina z přírodního kamene odolná proti deformaci a zbarvení

VÝHODY

- **Velmi pružný díky vysokému obsahu plastifikátorů**
codex Power CX 16 je klasifikován jako lepidlo S1
- **Ekonomický**, díky dlouhé době zpracování šetří čas a materiál, méně nebo žádné vícenásobné míchání
- **Vyrovňávání nerovností do 20 mm**
duální funkce. Není nutná žádná další stěrkovácí hmota upravující nerovné podklady
- **Nastavitelná konzistence**
podle preferencí aplikátora nebo podmínek instalace
- **Výborná stabilita na stěně**
- **Vhodný pro pokládku velkých ploch**
Vysoce ekonomický



codex GmbH & Co. KG | A company of Uzin Utz Group

DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm
Telefon +49 731 927093-0 | Telefax +49 731 927093-190
info@codex-x.de | www.codex-x.de

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
codex.cz@uzin-utz.com | www.codex-x.cz