CODEX AX 220

2K-HYDROIZOLAČNÍ HMOTA ZESÍLENÁ VLÁKNEM

DO VODNÍHO SLOUPCE 10 M (1 ATM)

OCHRANA KONSTRUKCE PROTI VODĚ

Maximální spolehlivost pro obkládané plochy ve vnitřním i vnějším vlhkém nebo mokrém prostředí.

Více využití při menší spotřebě

V laboratořích codex zcela přepracovali recepturu těsnící hmoty codex AX 220 a uzpůsobili jí stále vzrůstajícím požadavkům na obkladačské práce ve vnějším prostředí, zejména na odolnost proti stálému působení vody a proti povětrnostním podmínkám.

Izolační stěrka codex AX 220 je vhodná pro použití v bytové i komerční výstavbě a odolává třídám vodního zatížení dle DIN 18 534 W0-I až W3-I. Receptura odpovídá rovněžpožadavkům DIN 18531-5 pro aplikaci na balkonech, lodžiích a v podloubí nebo pro klasifikaci W1-B resp. W2-B dle DIN 18 535 Hydroizolace vodních nádrží, tedy pro vodní sloupce <5m resp. <10 m.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

CE

PROČ ZVOLIT AX 220?

- **Spolehlivost**
  Vzhledem ke své velmi vysoké vodonepropustnosti je hydroizolační stěrka codex AX 220 naprosto spolehlivá pro použití v nádržích a bazénech. Nevadí ani extrémní povětrnostní podmínky nebo hloubka do 10 m. Již po 2,5 hodinách po nanesení na stěnu nebo podlahu je stěrka odolná proti dešti.
- **Zrychlení obkladačských prací**
  codex AX 220 přispívá zásadním způsobem k urychlení obkladačských prací. Již po 4 hodinách od natažení lze plochu obkládat. Tento čas zásadně neovlivňuje ani tloušťka nanesené vrstvy, ani případné nízké teploty. Hydroizolace proschne a vytvrdne. Dlouhé pauzy mezi jednotlivými kroky při realizaci díla již patří minulosti.
- **Zajímavá ekonomická úspora**
  Hydroizolační stěrka má spotřebu ca. 1,5 kg / m^2 při síle vytvrzené vrstvy 1 mm. Optimální je i dodávané balení - 11 kg disperze a 11 kg práškové hmoty. Míšení směsi 1:1 je zcela jasné a zabraňuje ztrátám při odvažování nebo při přípravě menšího množství směsi.
- **Lehké zpracování a natažení**
  Vzhledem k nižšímu množství použitých zahušťovadel lze hydroizolační hmotu codex AX 220 velmi snadno a poměrně dlouho aplikovat na podklad. Obohacení směsi vláknem je zejména patrné při natažení hmoty na stěnu, kdy vlákna napomáhají k její stabilitě.
- **Komfort bydlení**
  Připravený výrobek dokazuje svou kvalitu i certifikáty dle norem DGNB, LEED a EMICODE EC1 Plus.

Naše doporučení:
Doplňkové izolační výrobky codex pro dokonale ucelený hydroizolační systém

codex | A brand of Uzin Utz Group

DE | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm
Telefon +49 731 927093-0 | Telefax +49 731 927093-190
info@codex-x.de | www.codex-x.de

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
codex.cz@uzin-utz.com | www.codex-x.cz

Červen 2019