Technický list výrobku

Těsnicí manžeta stěnová

CODEX DICHTMANSCHETTE WAND

Manžeta s pružnou zónou pro bezpečné utěsnění prostupů potrubí

OBLASTI POUŽITÍ:

Pro odborné utěsnění prostupů potrubí při zhotovování připojeného utěsnění proti vodě pod keramické dlaždice a desky, stejně tak i pod krytinu z přírodních kamenů v kombinaci s codex připojeným utěsněním.

Pro stavební díly na stěnách a podlahách zatěžované vlhkostí jak ve vnitřním, tak i ve vnějším prostředí.

Pro utěsnění dle:
DIN 18 534: Utěsnění pro vnitřní prostor při působení vody třídy W0-I, W1-I, W2-I a W3-I.
ZDB směrnice „Připojené utěsnění“ zátěžové třídy A, B, C.

VHODNÁ PRO:

Systémy připojeného utěsnění pomocí:

- codex AX 10, tekuté utěsnění
- codex NC 210, 1-K flexibilní těsnicí hmota
- codex AX 220, 2-K flexibilní těsnicí hmota
- codex AX 230, 1-K flexibilní těsnicí hmota
- codex Hydrostop, utěsňovací pás
- codex Epo 2000, reaktivní utěsnění

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Těsnicí manžeta s pružnou zónou pro bezpečné utěsnění prostupů potrubí různého průměru od 15 mm do 115 mm, ve spojení s codex připojeným utěsněním.

Vhodná pro následující průměry trubek:

- codex těsnící manžeta 15 – ø 15 – 130 mm, 12 x 12 cm
- codex těsnící manžeta 40 – ø 40 – 150 mm, 15 x 15 cm
- codex těsnící manžeta 70 – ø 70 – 115 mm, 25 x 25 cm

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	karton
Velikost balení	ø 15 - 12 x 12 cm, ø 40 - 15 x 15 cm, ø 70 - 25 x 25 cm
Skladovatelnost	36 měsíců
Barva	bílá

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex Gmbh & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Tel +49 731 927093-0 | Fax + 49 731927093- 190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.codex-x.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK - 01 001 Žilina | Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 E-mail: objednavky@ha-uz.sk | intern et: www.ha-uz.sk

CODEX DICHTMANSCHETTE WAND

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musí odpovídat zadání, která vyžadují codex utěsňovací systémy.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

1. K celoplošnému utěsnění manžety se použije plánovaná codex těsnící hmota. Zde se nanese tenká vrstva hmoty na podklad.
2. codex těsnící manžeta se vloží do čerstvé těsnící vrstvy a vtlačí se bez přehybů do hmoty.
3. Při následném natažení utěsnění codex budou těsnící manžety celoplošně přešpachtlovány a tak budou zabudovány do systému utěsnění.

Využívejte náš kalkulátor spotřeby: www.codex-x.cz

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Skladovat v suchu při pokojové teplotě, chránit před přímým slunečním zářením.
- Při použití uvedených codex produktů pro připojené utěsnění dbejte informací o příslušných produktech codex připojeného utěsnění.
- Dbejte mimo jiné zvláště na související normy a směrnice:
  - DIN 18 352 „Práce s obklady a deskami“
  - DIN 18 157 „Provádění prací s keramikou metodou tenkého lože“
  - DIN 18 534 „Utěsnění vnitřních prostor“
  - ZDB směrnice:
    - „Připojená utěsnění“
  - BEB směrnice:
    - „Posuzování a příprava podkladů“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Podložka samotná nevyžaduje žádná zvláštní opatření na ochranu práce. Dbejte na upozornění k bezpečnosti práce a životního prostředí v technických listech současně použitých kladečských materiálů.

LIKVIDACE:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno likvidovat jako domácí odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce obkladu. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.codex-x.cz | 02.2023