Technický list výrobku

Vyhlazovací prostředek

CODEX GLÄTTMITTEL SG 20

Ke zpracování již připravený prostředek k vyhlazování codex SG 20

OBLASTI POUŽITÍ:

Připravený vyhlazovací prostředek k uhlazení čerstvého silikonu pro přírodní kameny codex SG 20 ve vyspárovaných pracovních, ukončovacích a pohybových spárách.
Pro vytvoření hladkého a uzavřeného povrchu spáry.

LEED: Splňuje požadavky LEED v IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	láhev
Velikost balení	1 l
VE / karton	6 ks
Skladovatelnost	12 měsíců
Barva	transparentní

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex Gmbh & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Tel +49 731 927093-0 | Fax + 49 731927093- 190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.codex-x.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK - 01 001 Žilina | Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 E-mail: objednavky@ha-uz.sk | intern et: www.ha-uz.sk

CODEX GLÄTTMITTEL SG 20

ZPRACOVÁNÍ:

codex Glättmittel nanést na čerstvý povrch spáry, přebytek hmoty stáhnout pomocí vyhlazovací špachtle a následně vyhladit.
Přebytečný vyhlazovací prostředek nenechávejte zaschnout a příp. jej okamžitě smyjte čistou vodou.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- skladovat v chladu, suchu a chránit před mrazem.
- dbát na upozornění pro zpracování silikonů.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Není zápalná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabránit kontaktu s očima. Při zpracování se obecně doporučuje větrání pracovního prostoru. V suchém stavu je fyziologicky a ekologicky nezávadný.

LIKVIDACE:

Nedovolte, aby se výrobek dostal do kanalizace, odpadních vod nebo do půdy. Plastové obaly s tekutými zbytky jsou zvláštním odpadem, prázdné obaly nebo obaly se zaschlými zbytky jsou stavebním odpadem.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce obkladu. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.codex-x.cz | 02.2023