Technický list výrobku

Montážní profil

CODEX X-BOARD ANKER

K upevnění a montáži codex X-Board stavebních desek

OBLASTI POUŽITÍ:

Kovová spojka v U- nebo H- tvaru pro upevnění a spojení 50 mm tlustých codex X-Board stavebních desek k podkladu, příp. desek mezi sebou. codex X-Board U-spojka se zakotví do nosného podkladu jako je beton nebo zdivo a s H-spojkou je možné spojovat stavební desky mezi sebou.

VHODNÝ PRO:

ukotvení stavebních desek codex X-Board v tl. 50 mm:

- k podkladu
- stavebních desek mezi sebou

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- odolné kovové provedení
- pozinkovaný kovový profil

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plastový blister
Velikost balení	U-Profil 3 ks/VE, H-Profil 2 ks/ VE
Barva	šedá
Délka	ca 14,5 cm
Šířka	5 cm

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex Gmbh & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Tel +49 731 927093-0 | Fax + 49 731927093- 190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.codex-x.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK - 01 001 Žilina | Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 E-mail: objednavky@ha-uz.sk | intern et: www.ha-uz.sk

CODEX X-BOARD ANKER

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pro codex X-Board spojku tak nosný a pevný, aby bylo možné spojku přišroubovat, upevnit hmoždinkou, příp. podobným způsobem. Pro připojení stavebních desek X-Board mezi sebou U-spojkou codex X-Board musí být plocha pro lepení čistá a zbavená všech nečistot, které snižují přídržnost lepidlové malty.

ZPRACOVÁNÍ:

codex X-Board U-Anker spojka

1. codex X-Board U-spojka se přišroubuje k podkladu.
2. následně se přiřezané stavební desky codex X-Board nalepí tenkovrstvou lepicí maltou codex Dünnbettmörtel nebo hmotou codex SK 100 na podklad a do U-spojky.

codex X-Board H-Anker spojka

1. přiřezané a připravené stavební desky codex X-Board se nalepí tenkovrstvou lepicí maltou codex Dünnbettmörtel nebo hmotou codex SK 100 do H-spojky tak, aby nevzniklo nežádoucí nepřesné sesazení.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- skladovat v suchu

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce obkladu. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.codex-x.cz | 03.2023